



SOLUCIONES INDUSTRIALES S.R.L.

Insumos - Equipos - Accesorios

SELLOS MECÁNICOS - MODELOS DISPONIBLES

SI-100 a SI-105	NO BALANCEADO		Sello simple d1: 10 - 80 mm Resorte cónico P1: 10 Bar Unidireccional t°C: -40 / +205 DIN 24960 Vg: 10 m/seg2 Estacionarios: G6-G9-G4-G13	SI-201 a 202	NO BALANCEADO		Sello simple d1: 14 - 100 mm Resorte ondulado P1: 15 Bar Bi-direccional t°C: -40 / +205 DIN 24960 Vg: 20 m/seg2 Estacionarios: G6-G9-G4-G13
SI-601 a SI-603	NO BALANCEADO		Sello simple d1: 10 - 100 mm Fuelle de goma P1: 12 Bar Bi-direccional t°C: -20 / +180 DIN 24960 Vg: 10 m/seg2 Estacionarios: G6-G9-G4-G50-G60	SI-900	NO BALANCEADO		Sello simple d1: 3/8" - 3" Resorte cilíndrico P1: 10 Bar Bi-direccional t°C: -40 / +180 DIN 24960 Vg: 15 m/seg2 Estacionario: US Standard
SI-920	NO BALANCEADO		Sello simple d1: 5/8" - 3" Resorte cilíndrico P1: 10 Bar Bi-direccional t°C: -20 / +180 DIN 24960 Vg: 12 m/seg2 Estacionario: US Standard-G11	P/KRONES-HILGE	BALANCEADO		Sello simple d1: 28 y 38 mm Multi resorte P1: 25 Bar Bi-direccional t°C: -40 / +205 DIN 24960 Vg: 10 m/seg2 P/ Azúcar y Fluidos viscosos
P/ BOMBAS GRUNDFOS			Sello cartucho d1: 12-16-22 mm P/ Bombas CR GLF1 Bi-direccional t°C: -20 / +180 Material SIC/SIC/VIT	P/ BOMBAS FLYGT			Sello simple d1: 22-25-35-45 P/ Bombas sumergibles Bi-direccional t°C: -20 / +180 Material TC/TC/VIT

DESCARGAR HOJAS TECNICAS EN FORMATO pdf
WEB: www.sindustriales.com.py/sellos.html